



Ausstattungsmerkmale SEAL 62 Pro

Optimale Leistung

- Variable Einstellungen sorgen für höhere Verarbeitungskapazität und größere Vielseitigkeit
- Hochklappbare Zugwalzen sorgen für spiegelglatte Einschweißergisse und erleichtern die Umstellung auf andere Verarbeitungsprozesse wie z.B. Plattenverarbeitung
- Zufahrtstisch mit bremsbarem Walzensystem und einklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung
- Äusserst präzise, manuelle Einstellmöglichkeit des Walzenabstandes (38 mm) per Handrad
- Optimale Verarbeitung wicher Trägermaterialien durch ausgefeiltes Walzenkonzept (Bombage)
- Der Anpressdruck von max. 2,5 N/mm sorgt für ausgezeichnete Kaltlaminierungsergebnisse ohne Silvering-Effekte
- Größtmögliche Flexibilität durch „Kombi-Shaft“ – Technik (wahlweise Ab- bzw. Aufwicklung)
- Ventilationsystem für zusätzliche Kühlung bei Einschweissanwendungen

Benutzerfreundlich

- Ergonomisches, berührungsempfindliches Bedienfeld
- Silikonisierte Walzen ermöglichen leichte Reinigung
- Längsschneidevorrichtung
- Auto-Grip-Schwenkarm-System für bequeme Materialbestückung
- Völlig neuartige Zufahrtstischkonstruktion für präzise und bedienerfreundliche Handhabung der Druckmedien/Substrate
- Müheloses Verstellen der Folienspannung durch aussenliegende Bremsen
- Aufwickelachse für Abdeckpapier
- Verarbeitung von Rolle zu Rolle

Sicherheit

- Fußschalterbetrieb
- Umfassendes Sicherheitssystem mit NOT-AUS-Schaltern und Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- CE-zertifiziert


Der SEAL 62 Pro ist der Laminator der nächsten Generation und eine Weiterentwicklung des Erfolgsmodell SEAL 62 Plus. Der 62 Pro mit variabler Temperatur-, Geschwindigkeits- und Druckeinstellung ist für erfahrenere Anwender gedacht, die sich einen äusserst produktiven und vielseitig einsetzbaren Laminator wünschen.

Flexibilität, extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und Reproduzierbarkeit der Laminierungsergebnisse zeichnen den 62 Pro im besonderen aus. Die Maschine ist zudem für zukünftiges Wachstum ausgelegt und wird somit höchsten Ansprüchen der Anwender gerecht. Der Laminator kann Drucke mit einer Breite von bis zu 1575 mm aufziehen, laminieren und einschweißen und ist somit für das reichhaltige SEAL-Sortiment an Laminierfolien, Klebern und Trägermaterialien bestens geeignet.

Der 62 Pro Laminator zeichnet sich durch seine einzigartigen konstruktiven Elemente aus, u. a. das ergonomische, berührungsempfindliche Bedienfeld, die Neukonstruktion des Zufahrtstisches mit bremsbaren Spannwalzen und einklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung sowie die Längsschneidevorrichtung zum Zuschneiden der Laminierungsergebnisse. Diese Merkmale erhöhen die Leistungsfähigkeit und die Vielseitigkeit des 62 Pro Laminators ohne die Bedienungsfreundlichkeit einzuschränken.

Der 62 Pro eignet sich in idealer Weise für eine Vielzahl von Anwendungen:


Nicht flexible Displays für den Innenbereich



Flexible Displays für den Innenbereich




Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung



Leuchtkasten-displays



Pop-up-Displays



Nicht flexible Displays für den Außenbereich



Technische Spezifikationen

Maximale Verarbeitungsbreite	1575 mm	
Maximale Geschwindigkeit	6 m/Min.	
Maximale Materialstärke	38 mm	
Maximale Anpressdruck	2,5 N/mm	
Maximale Walzentemperatur	140°C	
Walzenheizung	beidseitig	
Breite	2220 mm	
Höhe	900 mm	
Tiefe (mit Zufahrtisch)	1070 mm	
Nettogewicht	623 kg	
Transportabmessungen	Breite	2280 mm
	Höhe	1620 mm
	Tiefe	900 mm
Transportgewicht	673 kg	
Stromversorgung	3N/PE 230VAC +/-10% 50/60 Hz, 16A	
Bestellnummer	64137	

SEAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics

Zufahrtisch mit bremsbarem Walzensystem und einklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung.



Längsschneidevorrichtung zum Zuschneiden der Erzeugnisse während der Verarbeitung. Ventilationsystem für zusätzliche Kühlung bei Einschweisarbeiten.



Manuelle Einstellmöglichkeit durch Handrad.



SEAL Graphics Europe

Heesweg 16A
8102 HJ Raalte
The Netherlands
Tel: + 31 572 346 000
Fax: + 31 572 346 001
Customer services:
Tel: + 49 5722 2070

SEAL UK Ltd

1 Watkins Close
Burnt Mills Industrial Estate
Basildon, Essex SS13 1TL
United Kingdom
Tel: + 44 1268 722 400
Fax: + 44 1268 725 864

SEAL Graphics Pacific Ltd

Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
Tel: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

SEAL for the Americas

7091 Troy Hill Drive
Elkridge
MD 21075
U.S.A.
Tel: + 1 410 379 5400
Fax: + 1 410 579 8960



Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: