



Durch die variablen Druck- und Geschwindigkeitseinstellungen eignen sich die SEAL 62S und 62C Laminatoren sowohl für neue als auch erfahrene Anwender, die einen besonders leistungsfähigen Laminator ohne Heißschweißmöglichkeit suchen. Die SEAL 62S und 62C Laminatoren sind vom SEAL 62 Pro Laminator abgeleitet und verfügen über das gleiche technisch ausgefeilte Walzenkonzept mit hohem max. Anpressdruck. So lassen sich für jede gewünschte Anwendung ausgezeichnete Resultate erzielen.


Die SEAL 62S und 62C Laminatoren eignen sich in idealer Weise für das Aufziehen und Laminieren von Drucken mit einer Breite von bis zu 1575 mm. Die Walzen des SEAL 62C Laminators sind nicht beheizt. Das Modell SEAL 62S verfügt hingegen über eine beheizbare obere Walze (max 140°C) für die mögliche Verarbeitung von Heiß- bzw. hitzeaktivierbaren Laminaten. Beide Maschinen eignen sich besonders für mittelgroße und große Auflagen, bei denen es vor allem auf die Bedienung und die Produktivität ankommt.

Die SEAL 62S und 62C Laminatoren verfügen über insgesamt vier Materialaufnahmen. Die unteren Materialaufnahmen sind als Kombi-

aufnahmen, d. h. Ab- und Aufwickelaufnahmen, ausgelegt. Dies ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität und die Verwendung von mehreren, verschiedenen SEAL-Verbrauchsmaterialien. Die zwei hinteren schwenkbaren Materialaufnahmen ermöglichen eine einfache Materialbestückung und verringern den Platzbedarf der Maschine. Beide Modelle sind mit einem einfachen, hochklappbaren Anlegetisch mit Druckführungsvorrichtung ausgestattet, über den auch der sehr beliebte 62 Plus Laminator verfügt. Die SEAL 62S und 62C Laminatoren sind so ausgelegt, dass auch der optionale Erweiterung verfügbare Seal - Easy Feed Anlegetisch des 62 Pro Laminators verwendet werden kann.

Die SEAL 62S und 62C Laminatoren eignen sich in idealer Weise für die Herstellung einer Vielzahl von Anwendungen:


Nicht flexible Displays für den Innenbereich



Flexible Displays für den Innenbereich




Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung



Leuchtkasten-displays



Pop-up-Displays



Nicht flexible Displays für den Außenbereich



Ausstattungsmerkmale SEAL 62S und 62C

Optimale Leistung

- Beide Laminatoren basieren auf dem bereits erhältlichen 62 Pro Laminator und verfügen über dessen bewährte Leistungsmerkmale ausgenommen Zugwalzen für Einschweissanwendungen
- Die manuelle Druck- und Geschwindigkeitseinstellung bedeutet größtmögliche Vielseitigkeit
- Ein Anpressdruck von max. 2,5 N/mm ermöglicht ausgezeichnete Kaltlaminierungsergebnisse
- Der variabel einstellbare max. Walzenabstand von 40 mm ermöglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Trägermaterialien
- Max. Verarbeitungsbreite 1575 mm
- Die Anordnung der zwei Kombiauflagen (unten) erhöht die Anzahl der zu möglichen Anwendungen
- Die variable Walzentechnik verbessert die Verarbeitung weicher Trägermaterialien
- Die max. Verarbeitungsgeschwindigkeit von 6 m/min erhöht die Produktivität

Benutzerfreundlich

- Ergonomisches, benutzerfreundliches Bedienfeld
- Ausschwenkbare Materialaufnahmen für einfache Materialbeschickung
- Auto-grip-Aufnahmen für benutzerfreundliche Materialbeschickung
- Auto-grip-Aufwickelstationen zur besseren Aufnahme des Abdeckpapiers
- Außen angeordnete Bremsen zur besseren Einstellung der Folienspannung an den Materialaufnahmen
- Optionaler neuer Anlegetisch für erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität

Sicherheit

- Fußschalterbetrieb
- Erhöhte Bedienungssicherheit durch Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- CE-zertifiziert

SEAL 62S & 62C

Technische Spezifikationen

Maximale Verarbeitungsbreite	bis 50°C: 1575 mm bis 125°C: 1524 mm	
Maximale Geschwindigkeit	6 m/Min.	
Maximale Materialstärke	38 mm	
Maximale Anpressdruck	2,5 N/mm	
Maximale Walzentemperatur 62	140°C	
Walzenheizung 62S	einfach	
Breite	2232 mm	
Höhe	1407 mm	
Tiefe (einschl. Anlegetisch)	666 mm	
Tiefe (einschl. Anlegetisch und Rinne)	920 mm	
Verarbeitungshöhe	890 mm	
Nettogewicht	488 kg	
Transportabmessungen	Breite	2280 mm
	Höhe	1675 mm
	Tiefe	900 mm
Transportgewicht	540 kg	
Stromversorgung	SEAL 62C	1N/PE 230VAC +/- 10% 50/60Hz, 2A
	SEAL 62S	1N/PE 230VAC +/- 10% 50/60Hz, 16A
Bestellnummern	SEAL 62C	64293
	SEAL 62S	64294
Optional erhältlich	SEAL Easy Feed Zufuhrtschsystem	64292

SEAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics

Ausschwenkbare Materialaufnahmen für einfache Materialbeschickung.



Das ergonomische Bedienfeld erhöht die Benutzerfreundlichkeit.



Außen angeordnete Bremsen zur besseren Einstellung der Folienspannung an den Materialaufnahmen.



SEAL Graphics Europe

Heesweg 16A
8102 HJ Raalte
The Netherlands
Tel: + 31 572 346 000
Fax: + 31 572 346 001
Customer services:
Tel: + 49 5722 2070

SEAL Graphics UK Ltd

1 Watkins Close
Burnt Mills Industrial Estate
Basildon, Essex SS13 1TL
United Kingdom
Tel: + 44 1268 722 400
Fax: + 44 1268 725 864

SEAL Graphics Pacific Ltd

Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
Tel: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

SEAL for the Americas

7091 Troy Hill Drive
Elkridge
MD 21075
U.S.A.
Tel: + 1 410 379 5400
Fax: + 1 410 579 8960



Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: