



**Die neuen und verbesserten 44 & 62 Ultra Plus Laminatoren sind die ultimativen Rollenlaminatoren für Neuanwender. Durch die zwei beheizten Walzen und die Aufwickelstation mit Motorantrieb sind die Maschinen besonders bedienungsfreundlich und leistungsfähig und somit die ideale Bildveredelungslösung. Die 44 & 62 Ultra Plus Laminatoren bieten professionelle Leistung und Ergebnisse zu einem erschwinglichen Preis.**

Mit den Laminatoren 44 & 62 Ultra Plus können bis zu 1.115 mm (für den 62 Ultra Plus 1.550 mm) breite Drucke aufgezogen, laminiert und eingeschweißt und bis zu 12,5 mm starke Trägermaterialien zu kostengünstigen Bildveredelungslösungen für eine Vielzahl von digitalen bzw. fotografischen Medien verarbeitet werden.

Der 62 Ultra Plus Laminator verfügt jetzt über einen Haltemechanismus, der die Verarbeitung der breiteren und schwereren

1.550 mm Rollen vereinfacht. Diese unkomplizierte Vorrichtung trägt das Gewicht der Rolle, damit der Bediener die Rolle einfach verriegeln kann.

Durch den kompakten Entwurf und die umfassenden Anwendungsmöglichkeiten eignen sich die SEAL 44 & 62 Ultra Plus Laminatoren für Unternehmen, die ihren Kunden auch Anwendungslösungen anbieten oder ihre vorhandenen Laminierereinrichtungen ergänzen möchten.

### Ausstattungsmerkmale der SEAL 44 & 62 Ultra Plus Laminatoren

#### Optimale Leistung

- Zwei beheizte Walzen, bei Bedarf kann auch nur die oberen Walze beheizt werden
- Die 3 Temperatureinstellungen (50°C, 90°C und 120°C) ermöglichen den Einsatz von verschiedenen Folien und Klebern
- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 2,13 m/Min. Dies ist schneller als ein Tintenstrahldrucker
- Die Pedalsteuerung ermöglicht die handfreie Bedienung und präzise Druckmedium-/Trägermaterialzuführung
- Der maximale Walzenspalt (12,5 mm) ermöglicht die Verarbeitung der gängigen Trägermaterialien
- Mit einer Arbeitsbreite von 1.115 mm bzw. 1.550 mm decken die Geräte den größten Teil des Tintenstrahlmarktes ab

#### Bedienungsfreundlichkeit

- Einfaches, berührungsempfindliches Bedienfeld
- Kurzeinführung an der Maschine für die gängigsten Anwendungen
- Geschwindigkeitsregler mit dem der Benutzer die Einstellungen vornehmen kann
- Obere Aufwickelstation mit Motorantrieb
- Die leicht zu reinigenden, silikonbeschichteten Walzen verhindern das Festkleben des Arbeitsmaterials
- Die automatisch greifenden Wellen erleichtern die Beschickung der Maschine mit Arbeitsmaterial
- Erfordert keine speziellen Stromanschlüsse für "anschließen und loslegen" (plug & play)
- Die robusten Schwenkrollen erleichtern die Mobilität der Maschine

#### Sicherheit

- Umfassendes Sicherheitssystem mit NOT-AUS-Schaltern und Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- Rollenhaltemechanismus (62 Ultra Plus)
- CE-/ETL-zertifiziert

Nicht flexible Displays für den Innenbereich



Flexible Displays für den Innenbereich



Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung



Leuchtkasten-displays



Pop-Up Displays



Nicht flexible Displays für den Außenbereich



# SEAL 44 & 62 Ultra Plus

## Technische Spezifikationen

	44 Ultra Plus	62 Ultra Plus
Maximale Verarbeitungsbreite	1115 mm	1550 mm
Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit	2,13 m/min.	2,13 m/min.
Maximale Substratstärke	12,5 mm	12,5 mm
Maximale Walzentemperatur	120°C	120°C
Walzenheizung Beheizbare	beidseitig	beidseitig
Breite	1480 mm	1940 mm
Höhe	1110 mm	1110 mm
Tiefe	570 mm	570 mm
Nettogewicht	110 kg	140 kg
Transportabmessungen		
Breite	1000 mm	2060 mm
Höhe	720 mm	720 mm
Tiefe	630 mm	630 mm
Transportgewicht	135 kg	189 kg
Stromversorgung		
einphasig	einphasig	einphasig
230VAC	230VAC	230VAC
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
9A	9A	13A
Bestellnummer	64140	64142

SEAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics

Obere Aufwickelstation mit Motorantrieb.



1. Ein Bedienungsschalter für die Einstellung der Materialstärke.
2. Einfaches Bedienfeld für die Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen.
3. EIN/AUS-Schalter für die Beheizung der unteren Walze.



Rollenhaltemechanismus (62 Ultra Plus).



### SEAL Graphics Europe

Heesweg 16A  
8102 HJ Raalte  
The Netherlands  
Tel: + 31 572 346 000  
Fax: + 31 572 346 001  
Customer services:  
Tel: + 49 5722 2070

### SEAL Graphics UK

1 Watkins Close  
Burnt Mills Industrial Estate  
Basildon, Essex SS13 1TL  
United Kingdom  
Tel: + 44 1268 722 400  
Fax: + 44 1268 725 864

### SEAL Graphics Asia

Room 2004-2005, 20th Floor,  
Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road,  
Tsuen Wan, New Territories  
Hong Kong  
Tel: + 852 2407 3738  
Fax: + 852 2408 0973

### SEAL for the Americas

7091 Troy Hill Drive  
Elkridge  
MD 21075  
U.S.A.  
Tel: + 1 410 379 5400  
Fax: + 1 410 579 8960



Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: